

SOUDAL



Caractéristiques

Temps de formation de peau rapide : 8 min
 Facile à appliquer
 Elasticité permanente après polymérisation
 Forte adhérence sur pratiquement tous les supports.
 Résistant aux rayons UV
 Durcissement neutre
 Très bonne résistance à l'humidité
 Très bonne résistance au vieillissement
 Ne convient pas pour la pierre naturelle
 Non recouvrable

Applications

Pour tous les joints de construction courants.
 Vitrages et joints de raccordement.
 Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.
 Étancheités entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

Mode d'emploi

Appliquer le produit à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique. Appliquer Silirub NEO5T uniformément sans inclusions d'air dans le joint. Lisser le joint avec le doigt ou à la spatule à l'aide d'une solution de finition Soudal. Éviter que de l'eau savonneuse ne pénètre entre la paroi et le mastic (pour éviter un éventuel décrochage en bordure). Nettoyer avec Soudal Surface Cleaner ou Soudal Swipex, immédiatement après usage. Finition: Avec une solution savonneuse ou un produit de lissage Soudal, avant la pelliculation. Réparation: Avec le même produit

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

6612003

l'unité

Tarifs valables le 19/01/2026
<http://www.qama.fr/-p65127>



45 000 références
 dont 30 000 disponibles
 en stock



Livraison offerte
 dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
 avant 15h est expédiée
 le jour même



Un service client
 toujours à votre écoute