

# COULISSE QUADRO COMPACT RÉSISTANTE À LA CORROSION

HETTICH



Coulisses sortie totale avec système d'amortissement intégré Silent System ou Push to open.

Convient à l'utilisation à l'extérieur conformément à la norme DIN EN 1670, classe 3.

Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3.

Utilisable avec les profils InnoTech Atira.

| RÉFÉRENCE | AMORTISSEUR | LONGUEUR | PUSH | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|-------------|----------|------|----------------|
| 9 314 621 | Avec        | 470 mm   | Non  | kit            |
| 9 314 622 | Sans        | 470 mm   | Oui  | kit            |
| 9 314 623 | Avec        | 520 mm   | Non  | kit            |
| 9 314 624 | Sans        | 520 mm   | Oui  | kit            |

## Caractéristiques :

- Charge : 40 kg
- Largeur d'encastrement : 12,5 mm
- Matériau : Acier
- Montage : Sous tiroir
- Pour panneau d'épaisseur : 16 mm
- Sens : Droit + Gauche
- Sortie : Totale
- Type : Invisible

Tarifs valables le 19/01/2026  
<http://www.qama.fr/coulisse-quadro-compact-resistante-a-la-corrosion-p69512>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute