

## PANNEAU LUMINEUX LED 12V SOLARIS PLUS

L&S



Panneau extraplat avec diffuseur opaque et profils aluminium décor argent.

Pose en applique.

Peut être relié et alimenter plusieurs panneaux Solaris sur une longueur maxi de 2100 mm.

Disponible en 2 versions : avec ou sans sensor

Largeur 246 mm.

Epaisseur 6,50 mm.

240 lumens

Lumière blanche chaude et neutre 3000 et 4000 K.

Câble de liaison vers alimentation longueur 2500 mm équipé d'une mini-prise 12 V.

Classe III

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	PUISSEANCE	VERSION	UNITÉ DE VENTE
<b>132 22045 03660</b>	450 mm	7,2 W	Sans sensor	l'unité
<b>132 21045 03660</b>	450 mm	7,2 W	Avec sensor	l'unité
<b>132 21060 04960</b>	600 mm	10 W	Avec sensor	l'unité
<b>132 22060 04960</b>	600 mm	10 W	Sans sensor	l'unité
<b>132 21090 07560</b>	900 mm	15.5W	Avec sensor	l'unité
<b>132 22090 07560</b>	900 mm	15.5W	Sans sensor	l'unité
<b>132 21120 10060</b>	1200 mm	16 W	Avec sensor	l'unité
<b>132 22120 10060</b>	1200 mm	16 W	Sans sensor	l'unité

### Caractéristiques :

- Angle d'éclairage : 100°
- Couleur de la lumière : Blanc neutre
- Décor : Argent
- Epaisseur : 6,5 mm
- Flux lumineux : 49 lm/W
- Indice de protection : IP 20
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80

Tarifs valables le 19/01/2026  
<http://www.qama.fr/panneau-lumineux-solaris-p56252>



45 000 références  
dont 30 000 disponibles  
en stock



Livraison offerte  
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée  
avant 15h est expédiée  
le jour même



Un service client  
toujours à votre écoute