

## Choix des vérins pour compas HK

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

| Référence du compas          | 9 079 603             |             |             |             |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauteur intérieur du caisson | 276 à 360             | 360 à 480   | 480 à 540   | 540 à 600   | 600 à 720   |
| Référence du vérin           | Poids du vantail (kg) |             |             |             |             |
| 9 079 618                    | 2,1 à 4,7             | 2 à 3,8     | x           | x           | x           |
| 9 079 619                    | 4,1 à 7               | 3,3 à 5,4   | 2,4 à 4,9   | x           | x           |
| 9 079 622                    | 6,1 à 8,9             | 4,5 à 6,3   | 3,8 à 6,2   | 3,8 à 5,6   | 3,8 à 5     |
| 9 079 624                    | 7,8 à 10,7            | 5,7 à 7,9   | 5,2 à 7,6   | 4,9 à 6,7   | 4,4 à 5,9   |
| 9 079 626                    | 9,7 à 12,4            | 7,1 à 9,3   | 6,6 à 9     | 6,1 à 7,7   | 5,4 à 6,8   |
| 9 079 628                    | 11,5 à 14,3           | 8,6 à 10,7  | 8,2 à 10,3  | 7,2 à 8,8   | 6,3 à 7,8   |
| 9 079 630                    | 13,3 à 16             | 10,2 à 12,1 | 9,7 à 11,6  | 8,4 à 10    | 7,3 à 8,7   |
| 9 079 632                    | 15,2 à 17,9           | 11,7 à 13,4 | 11 à 12,8   | 9,6 à 11    | 8,2 à 9,6   |
| 9 079 635                    | x                     | 12,9 à 14,3 | 12,4 à 14,1 | 10,7 à 12,2 | 9,1 à 10,4  |
| 9 079 637                    | x                     | 14,2 à 15,5 | 13,7 à 15,4 | 12 à 13,2   | 10,1 à 11,4 |
| 9 079 644                    | x                     | 15,4 à 16,8 | 15 à 16,7   | 13,1 à 14,3 | 11,1 à 12,4 |

## Choix des vérins pour compas HS

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

| Référence du compas          | 9 079 617             |             |             |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauteur intérieur du caisson | 372 à 408             | 408 à 508   | 508 à 568   | 568 à 688   |
| Référence du vérin           | Poids du vantail (kg) |             |             |             |
| 9 079 619                    | 3 à 4,4               | 3,2 à 4,3   | 2,5 à 3,9   | x           |
| 9 079 622                    | 4 à 5,4               | 4,2 à 5,4   | 3,4 à 5,2   | 3,2 à 4,8   |
| 9 079 624                    | 5,3 à 6,7             | 5,3 à 6,5   | 4,4 à 6,4   | 4 à 6,1     |
| 9 079 626                    | 6,3 à 7,9             | 6,3 à 7,4   | 5,4 à 7,4   | 4,9 à 7,1   |
| 9 079 628                    | 7,7 à 9,1             | 7,3 à 8,6   | 6,5 à 8,4   | 5,8 à 8,2   |
| 9 079 630                    | 8,8 à 10,3            | 8,4 à 9,9   | 7,5 à 9,5   | 6,8 à 9,1   |
| 9 079 632                    | 10 à 11,5             | 9,4 à 10,9  | 8,6 à 10,5  | 7,7 à 10    |
| 9 079 635                    | 11 à 12,6             | 10,5 à 12,1 | 9,6 à 11,6  | 8,6 à 11,6  |
| 9 079 637                    | 12,1 à 13,8           | 11,6 à 13,2 | 10,7 à 12,6 | 9,6 à 12,6  |
| 9 079 644                    | 13,3 à 14,8           | 12,6 à 14,2 | 11,7 à 13,7 | 10,5 à 13,5 |
| 9 079 645                    | x                     | 13,6 à 15,3 | 12,8 à 14,7 | 11,4 à 14,3 |

<http://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

## Choix des vérins pour compas HF

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

| Référence du compas          | 9 079 605             | 9 079 607   | 9 079 610   | 9 079 614   | 9 079 615   |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauteur intérieur du caisson | 440 à 550             | 550 à 610   | 610 à 700   | 700 à 770   | 770 à 925   |
| Référence du vérin           | Poids du vantail (kg) |             |             |             |             |
| 9 079 624                    | 4,4 à 5,8             | 4 à 6       | x           | x           | x           |
| 9 079 626                    | 5,1 à 6,6             | 4,5 à 6,7   | 3,8 à 5,8   | 4 à 5,2     | x           |
| 9 079 628                    | 6 à 8                 | 5,3 à 7,6   | 4,6 à 7     | 4,6 à 5,9   | 4 à 5,5     |
| 9 079 630                    | 6,8 à 9,2             | 6,2 à 8,6   | 5,9 à 8     | 5,3 à 6,7   | 4,9 à 6,5   |
| 9 079 632                    | 7,8 à 10,2            | 7 à 9,3     | 6,9 à 8,9   | 5,9 à 7,4   | 5,5 à 7     |
| 9 079 635                    | 8,9 à 11,2            | 8 à 10,3    | 8 à 9,9     | 6,7 à 8,3   | 6 à 7,7     |
| 9 079 637                    | 10,5 à 12,6           | 9,1 à 11,4  | 8,8 à 10,8  | 7,8 à 9,3   | 6,9 à 8,7   |
| 9 079 644                    | 12,2 à 14,2           | 10,5 à 12,6 | 10,1 à 12   | 8,5 à 10,4  | 7,9 à 9,8   |
| 9 079 645                    | 13,2 à 15             | 11,7 à 13,6 | 11,1 à 12,9 | 9,4 à 11,2  | 8,7 à 10,5  |
| 9 079 647                    | 13,8 à 15,4           | 12,3 à 14,1 | 11,6 à 13,5 | 10 à 11,8   | 9,3 à 11    |
| 9 079 650                    | x                     | 13,3 à 14,6 | 12,6 à 14,4 | 10,8 à 12,7 | 10,1 à 11,7 |
| 9 079 651                    | x                     | x           | 13,4 à 15,2 | 11,8 à 13,6 | 10,7 à 12,6 |

<http://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>

## Choix des vérins pour compas HL

Sélectionnez le jeu de vérin adapté au compas et au poids du vantail

| Référence du compas          | 9 079 595             | 9 079 597   | 9 079 598   | 9 079 599   | 9 079 600   |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauteur intérieur du caisson | 277 à 312             | 312 à 342   | 342 à 372   | 372 à 402   | 402 à 462   |
| Référence du vérin           | Poids du vantail (kg) |             |             |             |             |
| 9 079 618                    | 2,1 à 3,8             | 2,3 à 3,8   | x           | x           | x           |
| 9 079 619                    | 3,8 à 5,4             | 3,6 à 5,3   | 2,1 à 4,8   | 1,7 à 3,8   | x           |
| 9 079 622                    | 5,6 à 7,1             | 5,2 à 7,1   | 3,3 à 6     | 2,6 à 5     | 3,2 à 4,9   |
| 9 079 624                    | 7,3 à 8,3             | 6,5 à 8,7   | 4,3 à 7,2   | 3,8 à 6,3   | 4,4 à 5,4   |
| 9 079 626                    | 8,9 à 10,5            | 7,9 à 10,2  | 5,5 à 8,6   | 4,9 à 7,5   | 5,4 à 6,8   |
| 9 079 628                    | 10,6 à 12,1           | 9,1 à 11,7  | 6,6 à 9,7   | 6 à 8,2     | 6,3 à 7,8   |
| 9 079 630                    | x                     | 10,5 à 13,2 | 7,8 à 10,9  | 7,1 à 9,9   | 7,3 à 8,7   |
| 9 079 632                    | x                     | 11,6 à 14,7 | 8,9 à 12,2  | 8,2 à 11,1  | 8,2 à 9,6   |
| 9 079 635                    | x                     | 12,8 à 16,2 | 10 à 13,4   | 9,3 à 12,4  | 9,1 à 10,4  |
| 9 079 637                    | x                     | 14,2 à 17,6 | 11,2 à 14,6 | 10,5 à 13,6 | 10,1 à 11,4 |
| 9 079 644                    | x                     | x           | 12,5 à 15,9 | 11,7 à 14,9 | 11,1 à 12,4 |

<http://www.qama.fr/verin-a-gaz-lift-advanced-p21976>