

VIS MDF / HDF TX ACIER WIROX

SPAX



Utilisation : vissage de panneaux en fibres avantages : sans avant-trou (dépend du bois) grâce à la pointe CUT SPAX spéciale, réduit efficacement l'épissurage et le voilement du matériau, vissage d'une grande précision caractéristiques : pointe CUT SPAX spéciale : placement très précis, permet le vissage sans avant-trou (dépend du bois), réduit efficacement l'épissurage et le voilement du matériau petite tête de fraisage 75° : enfouissement propre et net de la tête de vis filetage partiel : vissage étanche et solide de la couche de bois Wirox T-STAR plus : prise d'outil sûre, aucun effet de ripage, transmission des forces optimale profil ondulé typique SPAX : un vissage rapide et sûr.

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POUR EMBOUT	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
139 11000 35040	3,5 mm	40 mm	TX15	0,2187 €	0,2624 €	l'unité
139 11000 35045	3,5 mm	45 mm	TX15	0,2288 €	0,2746 €	l'unité
139 11000 40040	4 mm	40 mm	TX20	0,2593 €	0,3112 €	l'unité
139 11000 40045	4 mm	45 mm	TX20	0,2684 €	0,3221 €	l'unité
139 11000 40050	4 mm	50 mm	TX20	0,2776 €	0,3331 €	l'unité
139 11000 40060	4 mm	60 mm	TX20	0,3625 €	0,4350 €	l'unité

Caractéristiques :

- Filetage : Partiel

Tarifs valables le 19/01/2026
<http://www.qama.fr/vis-spax--m-p7960>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute