

VIS MDF / HDF TX ACIER WIROX

SPAX



Utilisation : vissage de panneaux en fibres avantages : sans avant-trou (dépend du bois) grâce à la pointe CUT SPAX spéciale, réduit efficacement l'épissurage et le voilement du matériau, vissage d'une grande précision caractéristiques : pointe CUT SPAX spéciale : placement très précis, permet le vissage sans avant-trou (dépend du bois), réduit efficacement l'épissurage et le voilement du matériau petite tête de fraisage 75° : enfouissement propre et net de la tête de vis filetage partiel : vissage étanche et solide de la couche de bois Wirox T-STAR plus : prise d'outil sûre, aucun effet de ripage, transmission des forces optimale profil ondulé typique SPAX : un vissage rapide et sûr.

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POUR EMBOUT	UNITÉ DE VENTE
139 11000 35040	3,5 mm	40 mm	TX15	l'unité
139 11000 35045	3,5 mm	45 mm	TX15	l'unité
139 11000 40040	4 mm	40 mm	TX20	l'unité
139 11000 40045	4 mm	45 mm	TX20	l'unité
139 11000 40050	4 mm	50 mm	TX20	l'unité
139 11000 40060	4 mm	60 mm	TX20	l'unité

Caractéristiques :

- Filetage : Partiel

Tarifs valables le 19/01/2026
<http://www.qama.fr/vis-spax--m-p7960>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute